



Gama de productos

El aparejo **Epoxy UHS High Build DELFLEET ONE®**, disponible en color gris de manera estándar, se lanza junto con un nuevo pack de anexos específico para garantizar un rendimiento óptimo en todos los trabajos y condiciones. También puede usarse con todos los equipamientos de alta presión, Plural Mix o para cataforesis.

APAREJO

Aparejo Epoxy UHS High Build - Gris F8901 15 litros

CATALIZADOR

Catalizador para aparejo Epoxy UHS High Build F8270 5 litros

DILUYENTES

Diluyente para aparejo Epoxy UHS High Build - Medio F8351 5 litros

Diluyente para aparejo Epoxy UHS High Build - Lento F8352 5 litros

Información técnica

El **aparejo Epoxy UHS High Build DELFLEET ONE®** utiliza un catalizador y un diluyente nuevos para cubrir todos los tamaños de reparaciones, temperaturas, equipamientos y modos de secado.

Proporción de la mezcla por volumen para aplicación estándar:

Aparejo Epoxy UHS High Build	3
Catalizador F8270	1
Diluyentes F8351/2	0.5-1

Proporción de la mezcla por volumen para la aplicación airless asistida por aire:

Aparejo Epoxy UHS High Build	3
Catalizador F8270	1
Diluyentes F8351/2	0-0.5

Para aplicaciones con equipamiento Plural Mix, se recomienda diluir previamente el aparejo en 3:0,5 con diluyente. A continuación, debe activarse la pintura previamente diluida 3,5:1 con el catalizador. **Para el aparejo Epoxy, utilice siempre los anexos específicos del aparejo Epoxy y no los productos Plural Mix. Consulte las fichas de datos técnicos para más detalles.**

Código del producto	Densidad kg/l	COV g/l	Contenido sólido en %	Contenido sólido en volumen %
F8901	1,584	397,8	74,9	54,2
F8270	0,917	382,6	58,3	53,8
F8351	0,868	868,0	-	-
F8352	0,867	867,0	-	-